

# Gurtkurve DSK



MAX DÖRR  
FÖRDERANLAGEN

Max Dörr Förderanlagen GmbH  
Robert-Bosch-Straße 2  
D-75050 Gemmingen  
Tel.: +49 (0) 72 67/91 22-0  
Fax: +49 (0) 72 67/91 22-22  
E-Mail: [info@max-doerr.de](mailto:info@max-doerr.de)  
Internet: [www.max-doerr.de](http://www.max-doerr.de)



## Kurventechnologie für sperrige Güter

- *Kein Gerüstüberstand über Kurvengurtniveau*
- *Ideal für sperrige Fördergüter (z.B. Karosseriebleche, Möbelteile usw.)*
- *Reversierbare Förderrichtung*
- *Zylindrische Umlenkung*
- *Sonderabmessungen möglich*

### Technische Daten:

Förderwinkel:	von 30° - 180° stufenlos wählbar (Sonderwinkel möglich)
Nutzbreiten:	von 600 mm bis 1500 mm stufenlos wählbar (Sonderbreiten möglich)
Innenradien:	von 600 mm bis 1500 mm stufenlos wählbar (Sonderradien möglich)
Fördergeschwindigkeiten:	bis 1,2 m/s konstant und regelbar (höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage)
Förderrichtung:	reversierbar
Antrieb:	Reibantrieb, Motoranordnung unterhalb
Gurtumlenkung:	zylindrisch Ø 80
Durchlaufbetrieb:	bis 250 kg Belastung (höhere Belastung auf Anfrage)
Start- / Stop-Betrieb:	auf Anfrage
Fördergurt:	endloser Kunststoffgurt aus Polyestergewebe, elastomerverfestigt, antistatisch
Gurtführung:	über am Gurtaußenradius an der Gurtunterseite angebrachte Führungsrollen
Ausführung:	Stahl lackiert
Sonderausstattungen:	bei Bedarf möglich (Seitenführungen, fahrbare Ausführung, usw.)

