

Teleskopgurtförderer



Max Dörr Förderanlagen GmbH
 Robert-Bosch-Straße 2
 D-75050 Gemmingen
 Tel.: +49 (0) 72 67/91 22-0
 Fax: +49 (0) 72 67/91 22-22
 E-Mail: info@max-doerr.de
 Internet: www.max-doerr.de



Die **DÖRR – Teleskopgurtförderer** wurden für den Transport von Stückgut bis 30 kg / Paket entwickelt.

Einsatzgebiet ist in erster Linie das Be- und Entladen von Lkws und Kleintransportern.

Eine einfache und schnelle Bedienung wird durch die an der Stirnfront sowie am Hauptteil befindlichen Steuertableaus mit Drucktasten gewährleistet.

Not-Aus-Taster am Haupt- und Teleskopteil sowie ein Sicherheitsschaltbügel an der Stirnseite des Teleskopteils sorgen für die notwendige Arbeitssicherheit.

Standardförderer					
Gesamtlänge eingefahren	Gesamtlänge ausgefahren	Aufgabenhöhe	Abgabenhöhe (ausgefahren)	Nutzbreite	Fördergeschwindigkeit
2400	3600	850	400 – 1600	500/600	bis 0,5 m/s
3200	5000	850	400 – 1600	500/600	bis 0,5 m/s
2400	4600	850	400 – 1600	500/600	bis 0,5 m/s
3000	5460	850	560 – 2600	500/600	bis 0,5 m/s
3750	7250	850	560 – 2600	500/600	bis 0,5 m/s
4650	9950	850	560 – 2600	500/600	bis 0,5 m/s

alle Maße in mm

Andere Abmessungen sowie Sonderausstattungen (z.B. Dreheinrichtung, manuelle oder automatische Verfahrereinrichtung, usw.) auf Anfrage.

